

# Patchwork

L'effet Cordé par Unikalo

Guide Technique et Conseils d'Application

# Patchwork

## L'effet Cordé par Unikalo

---

**DÉFINITION :** Peinture à effet cordé pour la décoration murale intérieure à base de résine acrylique en phase aqueuse.

---

**DESTINATION :** Patchwork s'applique en finition murale en intérieur sur de nombreux supports usuels du bâtiment, plaques de plâtre à épiderme cartonné, plâtre, ciment et dérivés... Patchwork doit toujours être appliqué sur Karactère SOUS-COUCHE, peut être appliqué dans les pièces humides si recouvert de sa patine de protection.

---

**PROPRIÉTÉS :** Patchwork est une peinture murale teintée pour la décoration intérieure. De fort pouvoir couvrant et sans odeur. Existe en base pour une mise à la teinte sur site à partir du système MICROCOLOR EVO.

---

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Acrylique
Aspect :	Mat absolu
Couleur :	44 teintes du nuancier Patchwork réalisées sur site à partir des bases TP et TS
Densité :	1.56
Consommation :	+/- 0.120l/m <sup>2</sup>
Séchage :	Recouvrable : +/- 4 heures - Sec : +/- 1 heure

---

### CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION :

Conditions d'application :	Temp. sup. à 8°C. Hygrométrie inf. à 65 %
Matériel d'application :	Spalter large ou brosse carrée
Dilution :	Néant
Nettoyage du matériel :	eau

---

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Classe de transport :	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
Conditionnement :	5L
Stockage :	1 an (non teinté) à l'abri du gel et dans son emballage d'origine.
Hygiène et sécurité :	Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur sur CD ROM et sur le site <a href="http://www.unikalo.com">www.unikalo.com</a>
Classement Européen :	Catégorie A/ Sous-catégorie I (selon directive 2004/42/CE)
Valeur limite UE de C.O.V. :	200g/l
C.O.V. max. de ce produit :	<10g/l

# Méthode et conseils pour l'application

## Préparation des supports

**DTU** : les supports doivent être conformes aux DTU 59.1 en vigueur. (niveau de finition A ou B).

**Patchwork** doit impérativement être appliqué sur **Karactère SOUS-COUCHE**.

De manière générale, **Karactère SOUS-COUCHE** doit être appliquée sur supports imprimés sains, propres et secs.

## Méthode d'application

Important : s'assurer d'avoir bien mélangé au fond et sur les bords du seau.

### - Effet cordé -

Appliquer en une couche **Patchwork** à l'aide d'un spalter large ou d'une brosse carrée. Croiser les mouvements pour une opacité optimale.

Laisser sécher.

### - Effet chaux -

Pour un effet plus marqué, réaliser une nouvelle passe par petites touches espacées et irrégulières. Ne pas recouvrir totalement la première couche, cet ajout de matière donnera un effet chaux.

Laisser sécher

Dans le cas d'une application en pièce humide appliquer la **Patine de protection** à l'aide d'un gant à peindre en tirant le produit au maximum. La patine renforce le film le rendant ainsi lavable et protégé de la rayure. Elle est conseillée dans les lieux à fort passage.

**Modification de l'aspect** : L'utilisation de la **Patine de protection** entraîne une modification plus ou moins importante de la teinte d'origine (aspect mouillé + foncé) ainsi que de son aspect à tendance plus satinée.

**Mise en œuvre** : L'aspect définitif d'un produit de décoration dépend de la méthode d'application (chargement du produit, amplitude des mouvements, nature des outils, etc...). Nous recommandons pour chaque démarrage de chantier de procéder à un essai préalable afin de vérifier la réaction du produit à la nature et l'état des supports et de faire valider un aspect définitif comme zone de référence.



Karactère®

*La collection déco par unikalò*

Cachet distributeur